

GO Analog IN blueline



Erfassung von Temperatur- Messwerten mit der **GO Zentrale**.
(Nur geeignet für die Varianten **E-Mail** und **SCADA & Alarmierung**)

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700300135

Anwendungsgebiete

- Temperaturmessung mit PT 1000 Sensoren
- für 2-, 3- und 4- Draht- Sensoren geeignet
- PT 100, 200, 500 auf Anfrage



Allgemeine Informationen

Mit dem Zusatzmodul GO Analog IN PT 1000 wird die GO Zentrale um 4 Eingänge zur Temperaturmessung mit PT 1000-Sensoren aufgerüstet.

Jeder Eingang verfügt über einen eigenen Präzisionsmessverstärker MAX 31865 für hochgenaue Messung.

Gerätevarianten für PT 100, 200, 500 auf Anfrage möglich.

Geeignet sich für Sensoren in 2-, 3- und 4- Draht- Technik.

Das Modul ist nur für die Gerätevarianten **E-mail** und **SCADA & Alarmierung** geeignet.

Technische Besonderheiten

- Misst Temperaturen mit PT 1000- Sensoren
- Messbereich abhängig vom Sensor (typisch: -100 bis 150 °C)
- Bequemes Anstecken an das vorhandene System
- Hutschienenmontage

Voraussetzungen

Um das Meldegerät zu nutzen, benötigen Sie die GO Zentrale.

Technische Daten

Anwenderprogrammierung Über die GO Zentrale

Abmessung/ Gewicht 18 x 90 x 65mm (L x B x H) / 59g

Temperaturbereich - 30 °C bis + 60 °C (Betriebstemperatur)

Schnittstellen 4 Eingänge für PT 1000- Sensoren
BUS- Schiene zur Verbindung mit der GO Zentrale

Energieversorgung Versorgung über den BUS

Lieferumfang GO Analog IN PT 1000 blueline
Merkblatt
Busschiene

Optionales Zubehör

	Bestell-Nr.
GO Zentrale <i>blueline</i>	700300101S
GO Digital IN <i>blueline</i>	700300111
GO Digital IN optokoppelt <i>blueline</i>	700300134
GO Digital OUT <i>blueline</i>	700300121
GO Digital OUT 230 V <i>blueline</i>	700300122
Scheibenklebeantenne (innen), SMA	300303304S
Rundantenne PUK (außen), SMA	300303310S
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
Notstromakku mit Tiefentladeschutz	700100304
GO Programmierkabel RS232	700300150
GO Programmierkabel USB	700300151