

GSM Scout GPS / IP65



Überwachen und Fernwirken sowie Positionsbestimmung einfach per SMS von und zu Ihrem Handy. Speziell für raue Bedingungen vor Ort

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700100211S

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Jachten
- Camper und Caravans
- Eigenheimen

Ortsbestimmung:

- Festlegen des Liegeplatzes bei scharf schalten
- Automatische Meldung bei Standortwechsel (Geofencing)
- Positionsmeldung senden auf Befehl (SMS)

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht
- Klimaanlage



Allgemeine Informationen

Das GSM Scout GPS / IP65 wurde speziell für raue Bedingungen entworfen und ist eine einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, Feuer, Wassereintrich u.ä. Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Es besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren und somit verschiedenste Geräte an Bord ein- oder auszuschalten. Per GPS ist es dem GSM Scout möglich, den Standort des Objektes zu erfassen und im Falle eines unerlaubten Bewegens aus dem Gebiet, eine SMS zu senden.

Technische Besonderheiten

- Bequemes Anschließen über Schraubkontakte
- Keine spezielle Software erforderlich
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte
- Spezielle IP65 Ausführung für raue Umgebungen
- Standortbestimmung per SMS, Geofencing
- Übertragung des Guthabens bei Prepaid SIM-Karten
- Übertragung von Empfangsqualität
- Variable Alarmtexte möglich

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Voraussetzungen

Um den GSM Scout GPS/IP65 zu nutzen, benötigen Sie: GSM Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze Nutzbar in allen Europäischen Mobilfunknetzen, andere auf Anfrage

Anwenderprogrammierung SIM-Karten Programmierung über Handy

Abmessung/ Gewicht 175 x 175 x 50 mm (L x B x H) / 300 g

Temperaturbereich - 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

Schnittstellen
1 Meldekreis für "Einbruch"
1 Meldekreis für "Feuer"
1 Meldekreis für "Wasser"
1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis"
2 x Relaischaltkontakte NO

Energieversorgung 11 - 35 V DC , 95 mA

Lieferumfang
GSM Scout GPS IP65
Handbuch
Miniaturschraubendreher für Klemmen
Gehäuseschrauben
GPS Receiver (extern) 3m Kabel

Optionales Zubehör	Bestell-Nr.
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
Scheibenklebeantenne (innen), 1,5 m Kabel (SMA)	300303304S
Rundantenne PUK (außen), 3 m Kabel (SMA)	300303310S
Lithium-Ionen-Akku	701100905/1
R/C Kontaktschutz-Kombination	700100618
Diverse Sensoren auf Anfrage	