

GSM Scout active IP65

Überwachen und Fernwirken einfach per SMS von Ihrem Handy aus -
sofort informiert, sofort reagiert! Anschließen, Einstellen, fertig!

Bestellnummer: 700100213S

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Yachten
- Camper und Caravans
- Eigenheimen

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht
- Klimaanlage



Allgemeine Informationen

Das GSM Scout active IP65 ist eine preiswerte und einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten wie Boote, Yachten, Caravans oder Campern. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, aufkommendes Feuer, Wassereintrich oder andere schwerwiegende Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Ferner besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren. Somit lassen sich verschiedenste Geräte an Bord ein- oder ausschalten. Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Besonderheiten

- Bequemes Anschließen über Schraubkontakte
- Keine spezielle Software erforderlich
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte
- Kleine Bauweise, spritzwassergeschützt (IP65)
- 2 Relaiskontakte zum Schalten
- Übertragung des Guthabens bei Prepaid SIM-Karten
- Übertragung von Empfangsqualität
- Variable Alarmtexte möglich

Voraussetzungen

Um den GSM Scout active IP65 zu nutzen, benötigen Sie:
GSM-Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC,
SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze Benutzbar mit allen deutschen Mobilfunkanbietern

Anwenderprogrammierung SIM-Karten Programmierung über Handy

Abmessung/ Gewicht 175 x 175 x 50 mm (L x B x H) / 300 g

Temperaturbereich - 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

Schnittstellen
1 Meldekreis für "Einbruch"
1 Meldekreis für "Feuer"
1 Meldekreis für "Wasser"
1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis"
2 x Relaischaltkontakte

Energieversorgung 11 - 35 V DC , 65 mA

Lieferumfang
GSM Scout active IP65
Handbuch
Miniaturschraubendreher für Klemmen
Gehäuseschrauben

		Bestell-Nr.
Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
	Scheiblenklebeantenne (innen), 1,5 m Kabel (SMA)	300303304S
	Rundantenne PUK (außen), 3 m Kabel (SMA)	300303310S
	Lithium-Ionen-Akku	701 100905/1
	R/C Kontaktschutz-Kombination	700100618
	Diverse Sensoren auf Anfrage	